

Hřebenové těsnění MITes HT® - Dělicí rovina RČA KSB

O produktu

Hřebenové těsnění je navrženo pro utěsnění dělicích rovin armatur. Je vyrobeno tak, aby zajišťovalo vysokou těsnost i v náročných podmínkách primárního okruhu, kde na něj působí vysoká teplota a tlak. Těsnění je navrženo tak, aby bylo spolehlivé, odolné vůči mezikrystalické korozi a snadno instalovatelné. Je vhodné pro aplikace s vodou, párou i paroplynnou směsí.

Části těsnění

Nosný hřeben: Vyroben z nerezové oceli 1.4571 (316Ti). Má jednoduchý hřeben ve tvaru mezikruží, který zajišťuje strukturální stabilitu a vysokou pevnost. Grafitové obložení: Umístěno na obou stranách nosného hřebene. Vyrobeno z expandovaného grafitu s minimálním obsahem 99,85 % uhlíku, což zajišťuje pružné utěsnění a přizpůsobení těsnícím plochám.

Instalace a použití

Při instalaci je těsnění umístěno mezi těsnící plochy v tělese armatury a vyjímatelné části a poté je zajištěno utažením matic svorníků, což vytváří potřebný přitlačný tlak. Pro dosažení optimální těsnosti se doporučuje utahování matic provádět postupně „do kříže“. Doporučuje se manipulace v ochranných rukavicích a skladování v suchém prostředí.

ADRESA

MICo Servis, spol. s r. o.
Cihelna 629, 675 55
Hrotovice, Česká republika

KONTAKT

Telefon: +420 724 759 935
E-mail info@micoservis.cz
ID datové schránky np6mmpd

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IČO 27676676
DIČ CZ27676676

MICO[®]servis