

Grafitové kroužky MiHD® - závitové hnízdo svorníku I.O.

O produktu

Grafitové kroužky pro utěsnění závitových hnízd svorníků primárního kolektoru PG.

Části těsnění

Dělený grafitový kroužek: Lisováno z expandovaného grafitu (min. 99,85% C).

Bezpečnost

Část VZ dle zák. 263/2016 Sb., BT2, §12, odst.3, písm. d) vyhl. 358/2016 Sb

Instalace a použití

Grafitový kroužek slouží k utěsnění závitového hnízda (zašroubovaného svorníku) proti pronikání chladiva sekundárního okruhu, vnášení rozpuštěných solí a tím vzniku mezikrystalické koroze, koroze pod napětím a další. Princip utěsnění spočívá v předepnutí kroužku do závitu svorníku a do sražení závitu závitového hnízda 5x450 pomocí nízké těsnicí matice našroubované na cca 1,5 závitu svorníku.

ADRESA

MICo Servis, spol. s r. o.
Cihelna 629, 675 55
Hrotovice, Česká republika

KONTAKT

Telefon: +420 724 759 935
E-mail info@micoservis.cz
ID datové schránky np6mmpd

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IČO 27676676
DIČ CZ27676676

MICO[®]servis