

Hřebenové těsnění MITes HT® – Přírubové spoje pomocných okruhů

O produktu

Hřebenové těsnění pro utěsnění přírubových spojů pomocných okruhů HCČ.

Části těsnění

Nosný hřeben: Vyroben z nerezové oceli 1.4571 (316Ti). Jednoduchý hřeben ve tvaru mezikružší.
Grafitové obložení: Umístěno na obou stranách nosného hřebene. Vyrobeno z expandovaného grafitu (min. 99,85% C).

Bezpečnost

Část VZ dle zák. 263/2016 Sb., BT2, §12, odst.3, písm. a) vyhl. 358/2016 Sb, Část VZ dle zák. 263/2016 Sb., BT3, §12, odst.3, písm. a) vyhl. 358/2016 Sb.

Instalace a použití

Příruby či víka vytváří tlak na grafitové obložení, které je vtlačováno do drážek nosného hřebene na obou stranách. Potřebná přitlačná síla je vyvíjena utahováním matic šroubů, což zajišťuje správné a rovnoměrné stlačení těsnění a dosažení požadované těsnosti.

ADRESA

MICo Servis, spol. s r. o.
Cihelna 629, 675 55
Hrotovice, Česká republika

KONTAKT

Telefon: +420 724 759 935
E-mail info@micoservis.cz
ID datové schránky np6mmpd

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IČO 27676676
DIČ CZ27676676

MICO[®]servis