

Hřebenové těsnění MITes HT® - Víko průlezu Kompenzátoru objemu

O produktu

Hřebenové těsnění, je hlavní těsnicí komponentou přírubového spoje víka průlezu umístěném na horním dně Kompenzátoru objemu.

Části těsnění

Nosný hřeben: Vyroben z nerezové oceli 1.4571 (316Ti). Jednoduchý hřeben ve tvaru mezikružít.
Grafitové obložení: Umístěno na obou stranách nosného hřebene. Vyrobeno z expandovaného grafitu (min. 99,85% C). Grafitové obložení je následně upraveno tak, aby bylo minimalizováno riziko pádu cizích předmětů (přetoků grafitu) do primárního okruhu, což zvyšuje bezpečnost a spolehlivost celého systému.

Snížení zatížení

22%
Srovnání prodloužení u svorníku - M64 - 20 ks
Původní těsnění Nikl - 0,23 mm Nové MITes HT těsnění - 0,18 mm

Bezpečnost

Část VZ dle zák. 263/2016 Sb., BT1, §12, odst.2, písm. a) vyhl. 358/2016 Sb

Instalace a použití

Víko průlezu tlačí grafitové obložení do drážek nosného hřebene na obou mezikružích a stranách. Potřebná přítláčná síla je vyvíjena utahováním matic svorníků, které zajišťují rovnoměrný tlak na celé těsnění.

ADRESA

MICo Servis, spol. s r. o.
Cihelna 629, 675 55
Hrotovice, Česká republika

KONTAKT

Telefon: +420 724 759 935
E-mail info@micoservis.cz
ID datové schránky np6mmpd

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IČO 27676676
DIČ CZ27676676

MICO[®] servis